



KREATIVE EFFEKTSPACHTEL- TECHNIK FÜR BODEN UND WAND

MIKROZEMENTBESCHICHTUNGEN MIT DEM Sika® EmotionFloor-SYSTEM

BUILDING TRUST





FUGENLOSE UNIKATE IN FASZINIERENDER OPTIK

LANGWEILIGE MONOTONIE VON OBERFLÄCHEN IST PASSÉ. DAS SIKA EMOTIONFLOOR SYSTEM SETZT BODEN- UND WANDFLÄCHEN KUNSTVOLL IN SZENE. ES IST DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR BAUHERREN, INNENARCHITEKTEN UND DEKORATEURE, DIE IN ÖFFENTLICHEN ODER PRIVATEN RÄUMEN EIN INDIVIDUELLES AMBIENTE MIT STARKER WIRKUNG ERZIELEN MÖCHTEN.



Für eine bestechende Oberflächenoptik im Sika Emotion-Floor-System sorgt SikaDecor®-801 Nature. Das hochwertige Produkt besteht aus einem Spezial-Mikrozement sowie einer Emulsion, die als Anmachflüssigkeit dient. Die Mischung mit den SikaDecor® Colorpasten ergibt einen geschmeidigen, angenehm zu verarbeitenden Effektpachtel.

Mehr als 40 Farbtöne sind verfügbar. Alleine oder in fantasievollen Kombinationen lassen sich damit unverwechselbare Flächen mit einer persönlichen Handschrift gestalten.

Doch nicht nur die Optik von SikaDecor®-801 Nature besticht, auch die technischen Eigenschaften des Produkts überzeugen. Neben Flexibilität, Festigkeit und hoher Abriebfestigkeit ist der sichere Verbund zum Untergrund bei SikaDecor®-801 Nature besonders hervorzuheben.

Nicht zuletzt lässt sich SikaDecor®-801 Nature äusserst einfach anwenden, so dass sich Verarbeiter voll und ganz auf die Kreation aussergewöhnlicher, glatter oder strukturierter Flächen konzentrieren können.

Die Gestaltung mit SikaDecor®-801 Nature und den SikaDecor® Pigmentpasten setzt künstlerische Akzente, schafft emotionale Räume und ist einfach aufregend anders.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE

ÜBERBLICK

- Durch die Effektspachteltechnik wird jede Fläche zu einem handwerklichen Unikat
- Grosse Farbtonvielfalt durch Pigmentpasten-System
- Ergibt optisch sehr attraktive Oberflächen für den privaten und gewerblichen Bereich
- Belastbare, fugenlose, ca. 1.5 – 2 mm dicke Beschichtung
- Leicht flexibel für guten Gehkomfort
- Gute UV-Beständigkeit der Pigmente und der Versiegelung
- Stuhlrollengeprüft und für Böden mit Bodenheizung geeignet









Die abgebildeten Farben sind das Ergebnis der Zugabe einer Dose **SikaDecor® Color** 500 ml zu einem 13 kg Gebinde **SikaDecor®-801 Nature**. Bei Terracotta, Ton und Klee je 2 Dosen à 500 ml zugeben. Diese Farbtongkarte ist im Druckverfahren hergestellt. Daher sind Farbabweichungen gegenüber den Originaltönen wahrscheinlich. Diese sind drucktechnisch bedingt und können nicht beanstandet werden.

***Weiss**

Altweiss

Elfenbein

***Sand**

Perlmutter

***Perle**

Erde

Bahia

***Schoko**

Shabby Chic Rosa

Sandale

Ziegel

Terrakotta

***Erdbeere**

Mandarine

Töpferrot

Ton

Arena

Weizen

***Vanille**

***Standardfarbtöne an Lager**

Pfirsich

Zitrone

Limette

Jade

Smaragd

Farn

Klee

Adria

***Türkis**

Antarktis

Ozean

Marine

***Moos**

Lavendel

Malve

***Rhodium**

***Stahl**

***Nickel**

***Silber**

***Dunkelgrau**

***Schmiede**





ANWENDUNG





DIE AUFBAUTEN IM ÜBERBLICK

Systemaufbau Boden	
Untergrundvorbereitung	Schleifen oder Kugelstrahlen
Untergrundaussgleich	0.5 - 2 mm Grundierung und Kratzspachtelung mit Sikafloor®-701 2 - 3 mm Sikafloor®-81 EpoCem 4 - 30 mm Sikafloor® Level-30
Effektspachtel	SikaDecor®-801 Nature in 2 - 3 Arbeitsgängen, insgesamt 1.5 - 2 mm
Versiegelung	1 - 2 × Sikafloor®-304 W
Versiegelung bei höherer Belastung	1 × Sikafloor®-169* 1 × Sikafloor®-304 W

Systemaufbau Wand	
Untergrundvorbereitung	Reinigen ggfs. Schleifen/Reinigen
Primer	SikaTop®-10 auf mineralischen Untergründen und glasierten Fliesen, SikaTop®-50 auf Gips oder Gipsplatten
Untergrundaussgleich	2 - 8 mm SikaDecor®-803 Nature
Effektspachtel	SikaDecor®-801 Nature in 2 - 3 Arbeitsgängen, insgesamt 1.5 - 2 mm
Versiegelung	1 - 2 Sikafloor®-304 W

* Die Verwendung von Sikafloor®-169 bewirkt einen intensiveren Farbton.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Produktdatenblätter hinsichtlich Oberflächenvorbereitung, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweisen.



MISCHEN

Empfohlenes Mischungsverhältnis für SikaDecor®-801 Nature: 3 : 10 (Komponente A zu Komponente B). Das Mischungsverhältnis kann leicht variiert werden.



SPACHELN

SikaDecor®-801 Nature wird mit einer Glättkelle aufgetragen und individuell so gespachtelt, bis der gewünschte Oberflächeneffekt entsteht.



SCHLEIFEN

Das Schleifen erfolgt nach jedem Arbeitsgang. Die Körnung des Schleifpapiers kann bedarfsgerecht von grob zu fein variiert werden.



VERSIEGELN

Die Versiegelung wird mit einer Versiegelungsrolle aufgetragen. Gegebenenfalls kann eine Versiegelungsbürste verwendet werden.



GLOBALE UND LOKALE PARTNERSCHAFT



WER WIR SIND

Sika AG in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Automobil, Bus, Lastwagen und Bahn, Solar- und Windkraftanlagen, Fassaden). Im Produktsortiment führt Sika hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieboden- sowie Bedachungs- und Bauwerksabdichtungssysteme.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz

Kontakt
Telefon +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
www.sika.ch

BUILDING TRUST

